

Paracol Strati/F

DESCRIPTION

PARACOL STRATI/F est à base de polychloroprène à résignâtes incorporés, fabriquée avec des résines de haute qualité et un mélange spécial de solvants.

APPLICATION

PARACOL STRATI/F est utilisée pour le collage de panneaux stratifiés et lamifiés (formica, Polyrey, Oberflex, Print, Duropal, etc), profilés plastiques et en caoutchouc, cuir, bois, placages, agglomères contre-plaqué, liège, fibro-ciment, laines minérales, métaux, sur eux-mêmes et entre-eux.

MODE DœEMPLOI

1. Enlever la poussière et les impuretés des parties à coller.
2. Bien brasser la colle avant l'emploi (temps ouvert max. 45 minutes), puis enduire les surfaces à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule.
3. Laisser sécher 15 à 30 minutes. Ce délai ne peut être indiqué de façon précise, il dépend des matériaux, ainsi que de la température et de l'hygrométrie de l'air ambiant.
4. Les éléments encollés peuvent être joints lorsque le film de colle ne poisse plus aux doigts. Ils devront ensuite être fortement pressés sur toute leur surface.

CONSERVATION

PARACOL STRATI/F est à conserver dans nos emballages hermétiquement clos. La température recommandée pour le stockage ainsi que pour le travail est de 18° à 20°C.
Stockage: 18 mois à température ambiante, en emballage original et fermé.

NETTOYAGE

Acétone.

CONDITIONNEMENT

Bidons en fer blanc de 5 litres
Boîtes 750 ml en cartons de 12 boîtes

AGREMENTS TECHNIQUES

<u>Etiquetage en émission de polluants volatils des produits de construction et décoration</u>



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	beige
Inflammable	oui
Ne craint pas le gel	oui
Densité à 20°C	0,9 g/cm³
Lôadhérence définitive	Après 48 heures
Tenue en température	85°C

Rev. 2
022014

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas dôincomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut sôassurer que le produit employé convienne à son usage. Des testes préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.